

AX BRAIN LTD.

DUST/WATERPROOF TYPE

# DIGITAL LEVEL

防塵防水性能  
**IP67**  
(相当)

## 防塵・防水型 デジタルレベル DLG-200VM

標準価格 17,500円

JANCODE : 4528235 119176

CODE : 0100 7164

### 完全現場仕様！ タフネスボディ！

- 検出精度：±0.05°
- 最小表示0.05° / 0.1° 選択可能
- 防塵・防水性能IP67相当

高精度・プロ仕様  
最小表示 0.05°



### 角度・勾配・立上がり表示切替可能

(°) (%) (mm/m)

表示	液晶表示 (°、%、mm/m切替可能) バックライト付 0°、90°、180°、270° (0%表示) 位置 ブザー音 (追い込み式、OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360° (4方向90° 及び8方向100%表示)
最小表示	0.05° / 0.1° (選択可) (%表示は0.05° 又は0.1° 単位で換算して 小数第1位まで表示) (mm/m表示は0.05° 又は0.1° 単位で換算して整数で表示)
検出精度	0°、180° 位置時±0.05° 90°、270° 位置時±0.1° それ以外±0.2°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約100時間 (アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲	85%以下 結露なきこと
使用温度範囲	-10℃～+50℃ 結露なきこと
保管温度範囲	-20℃～+70℃ 結露なきこと
電池残量警告	有 (液晶表示)
オートパワーOFF	有、最後に操作後約20分
防塵・防水	IP67相当
サイズ/重量	200×64×27mm / 340g (電池含む)
セット内容	DLG-200VM本体/取扱説明書 専用ソフトケース/テスト用単4乾電池×3本

● 本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付

- 角度、勾配、立上がり 表示切替可能  
(°) (%) (mm/m)
- 液晶部バックライト付
- 反転する液晶表示



● 測定面 V字溝・マグネット内蔵

記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。  
※1 本製品の耐衝撃とは、落下や衝撃により本機が故障しないことを保証するものではありません。  
本製品を故意に落下させたり、衝撃を与えたりしないようにご注意ください。

AX BRAIN LTD.

## アックスブレン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…  
(土・日・祝日を除く、9:00～17:00)

☎ 0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。

20160520

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。